

# HOUTROT VULLER Professioneel

- ▶ Eenvoudig te repareren in de juiste vorm.
- ▶ Zakt niet uit, ook niet bij grote reparaties.
- ▶ Ook repareren met lage temperaturen.
- ▶ Uitstekend schuurbaar

### TOEPASSINGEN

- Voor het repareren van beschadigingen door houtrot aan kozijnen, deuren, dorpels, tuinhuisjes etc.
- Professioneel kwaliteit.
- Geschikt voor binnen en buiten.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Uitstekend moduleerbaar, repareren eenvoudig in de juiste vorm.
- Vormvast. Krimpt niet en zakt niet uit, ook niet bij grotere reparaties.
- Uitstekend schuurbaar.
- 4 seizoenenkwaliteit. Ook te gebruiken bij lagere temperaturen (vanaf 2°C).
- Blijvend flexibel, vangt de werking van het hout op.
- Schroef-, spijker- en boorvast.
- Ongevoelig voor vocht.
- Te overschilderen met alle soorten (grond) verf (alkyd en acryl) en beits.
- Gemakkelijk te mengen (1-op-1).



### GEBRUIKSAANWIJZING

- De ondergrond moet schoon, droog, vet- en stofvrij zijn.
- Verwijder verrot hout en loszittende delen zo grondig mogelijk.
- Impregneer de reparatie eerst met Alabastine Houtrotimpregneer Professioneel voor een optimale hechting.
- Meng component A en B (altijd 1-op-1) op een harde ondergrond tot een egale kleur is ontstaan.
- Niet meer product aanmaken dan binnen 60 minuten verwerkt kan worden i.v.m. uitharding.
- Schuren, schaven en schilderen is mogelijk na 4 uur droging (bij 20°C).
- Tip: voor repareren van hoeken of grotere reparaties adviseren wij het gebruik van Alabastine Reparatieplaatjes. Deze zijn te gebruiken als mal voor eenvoudiger vullen van de beschadiging.
- Gereedschap direct na gebruik reinigen met terpentijn.
- Opslag en gebruik niet beneden de 5°C.
- Droog bewaren.

### VERPAKKINGSEENHEDEN

- 330ml.