

# GRONDVERF Buiten Wit

- ▶ Voor houten ondergronden zoals deuren en kozijnen.
- ▶ Sneldrogend. Overschilderbaar na 3 uur.

### TOEPASSINGEN

- Alabastine Grondverf Buiten is een sneldrogende vochtregulerende grondverf geschikt voor houten ondergronden zoals deuren en kozijnen.
- Zorgt voor een perfecte duurzame basis om houten ondergronden af te lakken.
- Heft de zuigende werking op van onbewerkt hout en zorgt voor een duurzamer eindresultaat.
- Geschikt als voorbehandeling voor het aflakken met een lichtere kleur. Gebruik voor donkere kleuren Alabastine Grondverf Buiten Grijs.
- Voor buiten.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Stofdroog na ca. 30 minuten (bij 20°C), vochtregulerend.
- Na 3 uur volledig droog en overschilderbaar (bij 20°C).
- Bij gebruik buiten minimaal 2 keer overschilderen.
- Superieure hechting voor elke soort verf (waterbasis en terpentinebasis).
- Kleur: wit.
- Eenvoudig te verwerken met kwast of roller.
- Rendement: 750 ml is voldoende voor 7 à 8 m<sup>2</sup> (rendement is afhankelijk van de ondergrond).



### GEBRUIKSAANWIJZING

#### Voorbehandeling:

- Oppervlak moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Gebruik hiervoor Alabastine Verfreinger.
- Vul gaten en scheuren met een geschikt Alabastine vulmiddel.
- Onbehandeld hout: schuren met schuurpapier korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken.
- Geverfd hout, verf in goede staat: eerst ontvetten met Alabastine Verfreiniger, vervolgens schuren met schuurpapier korrelgrote P150-P180 en stofvrij maken.
- Geverfd hout, verf in slecht staat: slecht hechtende verflagen verwijderen tot op het kale hout met een geschikt Alabastine Afbijtmiddel. Daarna ontvetten met Alabastine Verfreiniger, schuren met schuurpapier korrelgrote P150-P180 en stofvrij maken.

#### Verwerking:

- Plak alle hoeken en randen af met tape, voor gebruik grondverf goed doorroeren.
- Grondverf aanbrengen met een kwast of roller.
- Kopse kanten 2 keer behandelen.
- Voor het aflakken de aangebrachte grondverf na droging schuren met schuurpapier korrelgrote P220-P280 en daarna stofvrij maken.
- Gereedschap direct na gebruik schoonmaken met terpentijn.
- Opslag en gebruik niet beneden de 10°C.

### VERPAKKINGSEENHEDEN

- 250ml en 750ml.