

VOORSTRIJK HECHTING

- ▶ Verbeterd hechting van het egaliseermiddel op gesloten ondergronden.
- ▶ Geschikt voor tegels, kaal beton en bestaande muurverflagen.

TOEPASSINGEN

- Verbeterd de hechting van egaliseermiddelen op gesloten, gladde en niet-zuigende ondergronden.
- Geschikt voor gesloten ondergronden zoals tegels, kaal beton en bestaande verflagen.
- Geschikt voor wanden en vloeren.
- Geschikt voor binnen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Gebruiksklaar.
- Zorgt voor een ideale hechtlaag.
- Eenvoudig aan te brengen met een kwast, blokwitter of kortharige vachtroller.
- Neutrale geur.
- Sneldrogend.
- Droogtijd: ca. 3 uur (bij 20°C)
- 5 kg is voldoende voor 50 m² (afhankelijk van de ondergrond).
- Kleur: droogt transparant rood op.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Voorbereiding: niet te behandelen oppervlakken afdekken.
- Loszittende delen verwijderen.
- Vul gaten, scheuren en beschadigingen met een geschikt Alabastine vulmiddel.
- Reinig ondergrond. Zorg dat deze schoon, droog, stof- en vetvrij is.
- Het product is gebruiksklaar en hoeft niet verdund te worden.
- Voor gebruik goed doorroeren.
- Gelijkmatig aanbrengen met een kwast, blokwitter of kortharige vachtroller.
- Gereedschap schoonmaken met warm water.
- Opslag en gebruik niet beneden 5°C.

VERPAKKINGSEENHEDEN

- 5 kg